



Inclusif



À la fois grimpeur et espace de repos, cette composante stimulant la force, la coordination et la socialisation saura répondre au besoin d'exploration, d'observation et de retour au calme des jeunes utilisateurs.

Caractéristiques de base

Groupe d'âge	18 mois à 12 ans
Capacité d'accueil	3 utilisateurs
Dimensions	4'-7" x 4'-5" (1,38 m x 1,34 m)

Certifié IPEMA et CSA

Développement des aptitudes

Développement physique



GRIMPER

Développement socio-affectif



SOCIALISER



JEU TRANQUILLE



TEMPS EN GROUPE

Développement cognitif



IMAGINER

Développement sensoriel



TOUCHER



OBSERVER

Peinture

La formule spéciale de peinture de poudre de polyester TGIC est appliquée par électrostatique. De plus, toutes les soudures, sont recouvertes d'une protection de ZRP. La peinture est de qualité supérieure et d'une durabilité maximale aux conditions atmosphériques et rencontre les caractéristiques les plus exigeantes du marché.

Couleurs disponibles

Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur de

métal: _____

plastique: _____

parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en vigueur.

Matériaux

Pièces rotomoulées

Polyéthylène basse densité rotomoulé comprenant un additif antistatique et stabilisateur UV pour la couleur.

Intercalaire

Composé d'un tube d'acier galvanisé d'un diamètre externe de 3-1/2" (89 mm) de calibre 13 (0.095" (2,4 mm)).

Intercalaires avec poignée

Assemblage soudé d'une seule pièce composé d'un tube d'acier galvanisé d'un diamètre externe de 3-1/2" (89 mm) de calibre 13 (0.095" (2,4 mm)) et d'un tube d'acier galvanisé d'un diamètre externe de 1-5/16" (33 mm) de calibre 14 (0.083" (2,1 mm)).

Poteaux de fixation

Composés d'un tube d'acier galvanisé d'un diamètre externe de 3-1/2" (89 mm) de calibre 13 (0.095" (2,4 mm)).

Quincaillerie

Tous les écrous, boulons, vis, insertions et rondelles d'étanchéité sont en acier plaqué de bichromate jaune, en acier inoxydable, en acier plaqué d'un revêtement bleu, en acier galvanisé mécaniquement ou en acier bichromate jaune peint par poudrage. La quincaillerie antivol est composée de boulons à tête bouton hexalobulaire avec ou sans ergot central selon le cas.