

(Image à titre indicatif seulement)



Pour une installation amovible.
Incluant : ancrages antivols en acier inoxydable

Caractéristiques de base

Dimensions arrondies	35-15/16" x 32-1/4" x 38-5/16" (913 mm x 819 mm x 974 mm)
Capacité	1 utilisateur
Dimension approximative C/C des pattes	Disponible sur demande
Dimensions suggérées des dalles de béton	Une : 48" x 36" (1219 mm x 914 mm)

Matériaux

Structure principale Complètement fabriquée d'aluminium 5mm (3/16")

Quincaillerie

Quincaillerie en acier inoxydable.

Peinture

Traitement anticorrosion et finition de couleur : L'acier est sablé par grenailage puis il subit un traitement dégraissant et un rinçage. Par la suite, l'acier reçoit un traitement au zirconium, puis il passe par un rinçage final avant de recevoir l'application de 1.5 mil d'apprêt à l'époxy. Ce dernier est passé au four pour une demi-cuisson avant de recevoir la couche de finition de couleur en poudre de 3.5 mil appliqué par électrostatique puis retourné au four pour la cuisson finale.

Couleurs disponibles

Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur de

Métal: _____
parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en vigueur.